Linear Fluorescent Lamps



T8 covRguard™ Polylux XLR™ — G13 Cap

Model	Wattage (W)	Length (mm)	Diameter (mm)	Product Description	Product Code	Initial Lumen (at 25°C) (lm)	Colour Type	CCT (K)	CRI (Ra)	Rated Average Life (3-hr cycle) (h)	Energy Consumption (kWh)	EEC	Pack Qty
1	18	589.8	26	F18W/T8/840 CVG *	17205	1 300	Cool White	4000	80+	15 000	22	A	25
1	36	1 199.4	26	F36W/T8/840 CVG *	19114	3 250	Cool White	4000	80+	15 000	42	A	25
1	58	1 500	26	F58W/T8/840 CVG *	65224	5 050	Cool white	4000	80+	15 000	68	A	25

* Will be phased out without direct substitute

Starter

Model	Wattage (W)	Volt (V)	Product Description	Rated Life (switching cycles)	Product Code	Pack Qty
2	Series 4-8W, 15-22W	220-240V	155/200/4-22W/TANDEM/IND *	10 000	36714	2,000
2	Single 75-125W	110-130V	155/800/75-125W/BX	10 000	37864	250
2	Single 75-115W	110-130V	155/801/75-115W/IND *	10 000	37974	2,000
2	Series 4-8W, 15-22W	220-240V	155/200 4-22W/TANDEM/BX	8 000	64085	250
2	Series 4-8W, 15-22W	220-240V	155/200 4-22W/TANDEM/IND	8 000	64086	2,000
2	Single 4-65W	110-130V	155/500 4-65W/UNIV/BX	8 000	64087	250
2	Single 4-65W	110-130V	155/500 4-65W/UNIV/IND	8 000	64088	2,000

* Will be phased out



1



2